

## ANEXO 21 SEÑALIZACIÓN

TIPO DE SEÑAL	
INFORMACIÓN	
PRECAUCIÓN Advierten peligro	
PROHIBICIÓN Prohíben una acción susceptible a riesgo	
OBLIGACIÓN Prescriben una acción	
COLORES DE SEGURIDAD	
Significado	Color
Prohibición Contra incendio	ROJO
Precaución Tuberías que conducen Fluidos peligrosos (Gas) (GAS)	AMARILLO
Condición segura Fluidos de bajo riesgo Fluidos de bajo riesgo Señalamientos de emergencia y evacuación	VERDE
Obligación	AZUL
COLORES DE CONTRASTE	
Color de seguridad	Color de contraste (fondo)
ROJO	Negro
AMARILLO	Magenta
VERDE	Blanco
AZUL	Blanco

### EJEMPLOS



Rangos de las dimensiones para señalización de Protección Civil					
Distancia de visualización (m)	Cuadrado por lado cm	Círculo diámetro cm	Triángulo por lado cm	Rectángulo	
				alto cm	base cm
5	de 11 a 15	de 11 a 15	de 15 a 17	de 12 a 18	de 18 a 27
10	de 13 a 18	de 13 a 18	de 13 a 18	de 16 a 24	de 24 a 36

**LOS MATERIALES DE SEÑALÉTICA DEBEN SER:**

- Inofensivas para la salud e integridad de las personas
- Garantizar su correcta apreciación a la distancia requerida
- De consistencia rígida
- Garantizar su correcto mantenimiento preventivo y correctivo de color

Fuentes:  
NOM - 026- STPS - 2008  
NOM - 003 - SEGOB - 2011, SEÑALIZACIÓN